

ROYO MACHINERY

Royo Machinery USA, LLC
12275 SW 92nd Ave
Miami, FL 33176 - USA
Phone: Tel: +1 (786) 713-0996
Web: www.royomachinery.com - E-Mail: shipping@royomachinery.com

Oct 2026 - Listado de Equipos

IMPRESORA OFFSET - 6 COLORES

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
	Heidelberg	Speedmaster SM 102-6 + L	Impresora Offset 2001 Heidelberg Speedmaster SM 102-6 + L, Perfector Location: 2, S/N: 544046, Características: Alimentador en Escalerilla, Registro Diagonal, Placa de acero en el alimentador, Placa de acero en la salida, Preset, Pila de Salida Alta, Sistema de Polvo Grafix, Control de registro lateral electrónico, Detector de doble hoja por Ultrasonido, CP2000, Pines de registro Bacher en las mordazas, Autoplate, Technotrans CombiStar CAN con AlcoSmart, Humectación Alcolor, Serie Plateada, Unidad de barniz en línea, Control de temperatura de tinta, Heidelberg DryStar 2000 con CAN, Heidelberg CombiStar con CAN, Lavado Automático de Rodillos Mantilla y Cilindro Impresor, 15000 Impresiones por hora.	2001	301	Please Call
	Heidelberg	Speedmaster SM CD 102-6 + LX	Impresora Offset 1997 Heidelberg Speedmaster SM CD 102-6 + LX, S/N: 539449, Características: Alimentador Preset, Secador IR Grafix, Humectación Alcolor Vario, 15000 Impresiones por hora, Lavado Automático de Mantilla, Autoplate, CPC 1.04, Detector de doble hoja electrónico, Salida extendida, Pila de Salida Alta, Preset, Sistema de Polvo Grafix, Control de temperatura de tinta, Lavado automático de rodillos de tinta, Pines de registro Bacher en las mordazas, CPTronic, Entrada sin parada, Unidad de barniz en línea, Salida sin parada, Placa de acero en la salida, Placa de acero en el alimentador.	1997	221	Please Call
	Heidelberg	Speedmaster SM CD 74-6 + L F	Impresora Offset 2005 Heidelberg Speedmaster SM CD 74-6 + L F, Perfector Location: 2, S/N: 450761, Características: Barnizadora con rodillo Anilox, Technotrans CombiStar CAN con AlcoSmart, Banda de succión en la mesa de entrada, Alimentador en Escalerilla, Placa de acero en el alimentador, Placa de acero en la salida, Sistema de Polvo Grafix, Preset, Pre-carga, Heidelberg AirStar con CAN, Salida sin parada, Control de temperatura de tinta, Unidad de barniz en línea, Pila de Salida Alta, Secador Infrarojo Heidelberg Drystar, Formato F: 600 x 740 mm, Serie Plateada, Registro Diagonal, CP2000, Pines de registro Bacher en las mordazas, Autoplate, Lavado Automático de Rodillos Mantilla y Cilindro Impresor, Alimentador Preset Plus, Humectación Alcolor Vario, Salida Preset Plus, Axis control, Heidelberg ScrollStar, Salida extendida, Control de registro lateral electrónico, Cilindros de Placa Mantilla e Impresión Cromados, 15000 Impresiones por hora, Detector de doble hoja electrónico.	2005	153	Please Call
	Heidelberg	Speedmaster SM 52-6	Impresora Offset 1995 Heidelberg Speedmaster SM 52-6, Perfector Location: Between 1 & 2 and 2 & 3, S/N: 200061, Características: Banda de succión en la mesa de entrada, Alimentador en Escalerilla, Recirculador Refrigerado Technotrans, Pila de Salida Baja, Detector de doble hoja electrónico, Registro Diagonal, CPTronic, CPC 1.04, Pines de registro Bacher en las mordazas, Autoplate, Lavado Automático de Rodillos Mantilla y Cilindro Impresor, Humectación Alcolor, 15000 Impresiones por hora, Alimentador Preset, Preset, Entrada sin parada, Salida sin parada, Sistema de Polvo Grafix.	1995	248	Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy of which is available upon request.
All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

IMPRESORA OFFSET - 5 COLORES

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
	Heidelberg	Speedmaster SM 102-5 + LX	Impresora Offset 2001 Heidelberg Speedmaster SM 102-5 + LX, Perfector Location: 2, S/N: 544139, Características: Technotrans Beta, Alimentador Preset, Pre-carga, Control de temperatura de tinta, Unidad de barniz en línea, Secador IR Grafix, Salida extendida, CP2000, Pines de registro Bacher en las mordazas, Autoplate, Humectación Alcolor, Alimentador en Escalerilla, Secador UV, Placa de acero en el alimentador, Placa de acero en la salida, Preset, Salida sin parada, Lápiz de Luz y Tarjeta de Memoria, Intercomunicador, Cuchilla de Aire Caliente, Pila de Salida Alta, Control de registro lateral electrónico, Lavado Automático de Rodillos Mantilla y Cilindro Impresor, Lámpara UV Interdeck, Heidelberg CombiStar con CAN.	2001		Please Call
	Heidelberg	Speedmaster SM 74-5	Impresora Offset 2002 Heidelberg Speedmaster SM 74-5, Perfector Location: 2, S/N: 626509, Características: Detector de doble hoja por Ultrasonido, Banda de succión en la mesa de entrada, Alimentador en Escalerilla, Placa de acero en la salida, Serie Plateada, Enderezador de Pliegos, Alimentador Preset, Preset, Sistema de Polvo Grafix, Control de registro lateral electrónico, Detector de doble hoja electrónico, Registro Diagonal, CP2000, Formato C: 53 x 74 cm, Pines de registro Bacher en las mordazas, Lavado Automático de Mantilla y Rodillos, Humectación Alcolor, 15000 Impresiones por hora, Entrada sin parada, Salida sin parada, Secador Infrarojo Heidelberg Drystar, Recirculador refrigerado de fuente Royse.	2002	223.9	Please Call
	Heidelberg	Speedmaster SM 52-5 + LX	Impresora Offset 2004 Heidelberg Speedmaster SM 52-5 + LX, Perfector Location: 2, S/N: 205838, Características: Alimentador en Escalerilla, Detector de doble hoja por Ultrasonido, Banda de succión en la mesa de entrada, Preset, Entrada sin parada, Unidad de barniz en línea, Cuchilla de Aire Caliente, Pila de Salida Alta, Salida sin parada, Serie Plateada, Salida extendida, Control de registro lateral electrónico, Registro Diagonal, CP2000, Autoplate, Lavado Automático de Rodillos Mantilla y Cilindro Impresor, 15000 Impresiones por hora, Salida de cadena, Enderezador de Pliegos, Alimentador Preset, Sistema de Polvo Grafix, Humectación Alcolor Vario, Pines de registro Bacher en las mordazas, Cilindros de Placa Mantilla e Impresión Cromados, Detector de doble hoja electrónico, Secador IR Grafix, Pre-carga, Recirculador Refrigerado Technotrans.	2004	89.989455	Please Call
	Heidelberg	Speedmaster SM 52-5 + LX	Impresora Offset 2000 Heidelberg Speedmaster SM 52-5 + LX, S/N: 203538, Características: Banda de succión en la mesa de entrada, Alimentador en Escalerilla, Preset, Unidad de barniz en línea, Cuchilla de Aire Caliente, Secador Infrarojo Heidelberg Drystar, Sistema de Polvo Grafix, Salida extendida, Detector de doble hoja electrónico, Registro Diagonal, CPTronic, CPC 1.04, Pines de registro Bacher en las mordazas, Autoplate, Lavado Automático de Rodillos Mantilla y Cilindro Impresor, Humectación Alcolor, 15000 Impresiones por hora, Entrada sin parada, Recirculador Refrigerado Technotrans, Enderezador de Pliegos, Salida sin parada, Lápiz de Luz y Tarjeta de Memoria, Máquina plana sin Perfector, Humectación Alcolor Vario.	2000	85	Please Call

AMARRADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7236	Bunn	TP-202	Amarradora 2004 Bunn TP-202, S/N: 41283562, Características: Electricidad: 110V 60 Hz, Avance automático de cincho, Amarra cualquier tamaño, Peso Neto: 85 kg, Tensión del cincho: Ajustable de 15 a 45 kg, Ancho del cincho: 6 9 12 & 15 mm.	2004		Please Call
7387	Royo Machinery	RB-42	Amarradora 2025 Royo Machinery RB-42, S/N: B42.010.181, Características: Tiempo de calentamiento: menos de 1 segundo,	2025		Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy of which is available upon request.
All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

Voltaje: 115/220V 60Hz, Ancho cinta: 30 mm, Velocidad: 26 pzs/min, Fuente de poder: AC 220V - 200W, Cinta de papel estándar: (30mm x 150M/roll) Espesor: 0.12mm, Rollo de papel para estantería: 30 mm x 650 metros por rollo, Estante para rollos jumbo (Opcional), Banda de papel disponible, Banda de papel jumbo disponible, Banda de plástico disponible, Peso Neto: 32 kg, Tamaño del amarre: 30 x 10 mm, Tamaño Min de empaque: 100 x 30mm, Tamaño max. del amarre: 400 x 220 mm, Cinta de plástico estándar: (30mm x 150 M/rollo) Espesor: 0.1mm, Rollo de plástico para estantería: 30mm x 810 metros por rollo, Dimensiones: 560 x 300 x 495 mm, Tensión de amarrado: 5-20N (1N=0.1kgf), Avance automático de la cinta, Opción de sellado automático y manual, Potencia: 0.62 kW.

7385	Royo Machinery	RB-42	Amarradora 2025 Royo Machinery RB-42, S/N: B42.010.182, Características: Tiempo de calentamiento: menos de 1 segundo, Voltaje: 115/220V 60Hz, Ancho cinta: 30 mm, Velocidad: 26 pzs/min, Fuente de poder: AC 220V - 200W, Cinta de papel estándar: (30mm x 150M/roll) Espesor: 0.12mm, Rollo de papel para estantería: 30 mm x 650 metros por rollo, Estante para rollos jumbo (Opcional), Banda de papel disponible, Banda de papel jumbo disponible, Banda de plástico disponible, Peso Neto: 32 kg, Tamaño del amarre: 30 x 10 mm, Tamaño Min de empaque: 100 x 30mm, Tamaño max. del amarre: 400 x 220 mm, Cinta de plástico estándar: (30mm x 150 M/rollo) Espesor: 0.1mm, Rollo de plástico para estantería: 30mm x 810 metros por rollo, Dimensiones: 560 x 300 x 495 mm, Tensión de amarrado: 5-20N (1N=0.1kgf), Avance automático de la cinta, Opción de sellado automático y manual, Potencia: 0.62 kW.	2025		Please Call
------	----------------	-------	---	------	--	-------------

APLICADOR DE GOMA FRÍA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
8032	Royo Machinery	RHZ4	Aplicador de Goma Fría 2026 Royo Machinery RHZ4, S/N: P1057197, Características: Adhesivo a base de agua, Pantalla de control LED táctil, Control de aplicacion, Rango de operacion: Hasta 600 metros/min, Numero de pistolas: Hasta 4, Numero de sensores opticos: Hasta 4, Control de aplicacion programable con memoria, Pistolas de aplicacion de pegamento, Sistema de alimentacion de pegante, Viscosidad del adhesivo: 700-2500 cPs (Brookfield LVT 3/30/28C), Presion del adhesivo: 5-20 Bars, Precision: +/-1 mm a 100 metros/min, Suggested HS code: 8424.90.00.	2026		Please Call
8031	Royo Machinery	RHZ4	Aplicador de Goma Fría 2026 Royo Machinery RHZ4, S/N: P1057196, Características: Adhesivo a base de agua, Pantalla de control LED táctil, Control de aplicacion, Rango de operacion: Hasta 600 metros/min, Numero de pistolas: Hasta 4, Numero de sensores opticos: Hasta 4, Control de aplicacion programable con memoria, Pistolas de aplicacion de pegamento, Sistema de alimentacion de pegante, Viscosidad del adhesivo: 700-2500 cPs (Brookfield LVT 3/30/28C), Presion del adhesivo: 5-20 Bars, Precision: +/-1 mm a 100 metros/min, Suggested HS code: 8424.90.00.	2026		Please Call

APLICADORA DE CINTA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7140	MARQ	HPE-NS	Aplicadora de Cinta 2008 MARQ HPE-NS, S/N: Q98067, Características: Cerrador de solapa y sellado, Alimentador de cajas, Abridor de caja, Armado y encintado del fondo, Sellador de Caja ajustable.	2008		Please Call

ARMADORA DE BOLSAS

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7408	Royo	RHY-270	Armadora de Bolsas 2025 Royo Machinery RHY-270, S/N:	2025	0	Please

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy of which is available upon request.
All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

	Machinery		001210, Características: Sistema de registro de imagen impresa, Longitud de Corte: 120-450 mm, Peso: 5000 Kg, Potencia Requerida: 16Kw, Plegado lateral (Acordeón): 20-120 mm, Precisión: +-0.2mm, Velocidad: Hasta 500 pzs/min, Espesor del papel: 35-80 gsm, Ancho de la ventana plástica: hasta 210 mm, Ancho Max. del Rollo: 900mm, Diámetro Max. de rollo de papel: 1200mm, Maquina para bolsas de fondo en V, Aplicador de Ventana, Ventana plástica: hasta 400 mm de largo, Ancho de la Bolsa: 80-270 mm, Diámetro del rollo de papel: 76mm, Dimensiones: 7300 x 2200 x 1800 mm.		Call
7400	Royo Machinery	RSBR-330	Armadora de Bolsas 2025 Royo Machinery RSBR-330, S/N: 001212, Características: Diámetro Max. de Rollo de Papel: 1500mm, Máquina para bolsas de fondo cuadrado, Aditamento para troquelado de manija en D, Ancho del fondo: 80-180 mm, Peso: 9000 Kg, Velocidad Maxima: 150 pzs/min, Espesor de papel: 80-160 gsm, Ancho de Bolsa: 150-330 mm, Longitud de Corte: 270-520 mm, Ancho Max. del Rollo: 1010mm, Aplicador de refuerzo interior de cartón, Sistema de registro de imagen impresa, Dimensiones: 9600 x 2500 x 11800 mm, Potencia Requerida: 15kw, Diámetro del rollo de papel: 76mm.	2025	Please Call

ARMADORA DE MANIJAS DE PAPEL

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7402	Royo Machinery	RCMHM-100	Armadora de Manijas de Papel 2021 Royo Machinery RCMHM-100, S/N: CMHM-100-1, Características: Peso: 2000kg, Velocidad: 200-300 piezas/minuto, Rango de separación de la cuerda (D): 88mm, Potencia Requerida: 4.8kw, Gramaje del papel: 80-140 gsm, Altura max. de la manija (A+B): 110-190mm, Ancho del papel (B): 35-45mm, Longitud del papel (C): 190mm 160mm 130mm, Dimensiones: 3000 x 2300 x 1900mm, Diametro de la cuerda de papel: 3-4mm, Pegado con goma caliente, Salida a banda de insertado y pegado manual.	2021		Please Call

ARMADORA DE VASOS DE PAPEL

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7822	Royo Machinery	ROC-12	Armadora de Vasos de Papel 2017 Royo Machinery ROC-12, S/N: 01171, Características: Sellado por Ultrasonido, Material: 150-350 gsm papel recubierto de PE de una cara o papel impreso, Tamaño del vaso: 3-12 oz, Leva Abierta, Enrollado del fondo: Resitencia para PE de una sola cara, Calentamiento del fondo: Aire Caliente, Presión de aire: 0.3-0.6 Mpa - Consumo: 0.1-0.3 m3/min, Barrera de seguridad, Colector de vasos con conteo y salida por tubo, Velocidad: 70-90 Piezas/min, Soldadura del cuerpo: Ultrasonido, Material: Papel recubierto de PE de una cara, Lubricación con aceite automática.	2017		Please Call
7823	Royo Machinery	ROC-35	Armadora de Vasos de Papel 2015 Royo Machinery ROC-35, S/N: ND150610, Características: Material: 200-350 gsm recubierto de PE/PLA/PBS una o dos caras, Peso Neto: 2200 KG, Velocidad: 70-90 Piezas/min, Potencia Requerida: 11KW, Presión de aire: 0.3-0.6 Mpa - Consumo: 0.1-0.3 m3/min, Enrollado del fondo: Resitencia para PE de una sola cara, Soldadura del cuerpo: Ultrasonido, Tamaño de la maquina (L*A*A): 2750 x 1310 x 2000 mm, Colector de vasos con conteo y salida por tubo, Sellado por Ultrasonido, Calentamiento del fondo: Aire caliente, 2pzas.	2015		Please Call

COLECTORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
6762	Horizon	VAC 100	Colectora 2005 Horizon VAC 100, S/N: Pending, Características: VAC 100a, VAC 100 c Collating Tower, Dos torres, Stitcher-Folder SPF-200A, PJ-77R jogger, Tamaño Min de Papel: 120 x 147mm, Tamaño Max de Papel: 360mm x	2005		Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy of which is available upon request.
All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

520mm, 7560 sets per hour - 20 bins, 9000 sets per hour - 10 bins, Alimentación por aire, 10 Bandejas por torre, Delivery Conveyor LC200, Max. Cover Size - Manual Feed: 320 x 579mm.

COMPRESOR

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7192	Atlas Copco	SCRSTAR	Compresor 2008 Atlas Copco SCRSTAR, S/N: AI855156, Características: Gabinete de acero cerrado, Peso: 210 kg., Potencia: 5 hp, Presion constante Max.: 142 psi (g).	2008		Please Call
8023	Kaeser	KC 840	Compresor 2012 Kaeser KC 840, S/N: 1438, Características: Potencia: 4KW/5HP, Presión de aire: 10 bar, Tanque incorporado, Potencia: 220/440V 50/60HZ 3PH, Dimension: 1590 x 660 x 1180 mm, Peso: 156 kg, Tanque de aire: 250 L, Flujo de aire: 590 l/min (6 bar), Flujo de aire: 550 l/min (8 bar).	2012		Please Call

CONTROL PARA GUILLOTINA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7108	Microcut	JR	Control para Guillotina 2000 Microcut JR, S/N: n/a, Características: Pantalla LCD Monocromatica, Motor de Corriente Directa Incluido.	2000		Please Call

DESCARTONADORAS

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7963	Royo Machinery	RM-2500	Descartonadoras 2026 Royo Machinery RM-2500, Características: Peso Neto: 3.7 kg, Presión de aire: 0.6-0.8 MPa, Dimensiones: 530 x 175 x 255 mm, Velocidad de Rotación: 2200 RPM, Potencia: 600 W, Consumo de aire: 1.2 CFM.	2026		Please Call
7964	Royo Machinery	RM-2500	Descartonadoras 2026 Royo Machinery RM-2500, Características: Peso Neto: 3.7 kg, Presión de aire: 0.6-0.8 MPa, Dimensiones: 530 x 175 x 255 mm, Velocidad de Rotación: 2200 RPM, Potencia: 600 W, Consumo de aire: 1.2 CFM.	2026		Please Call
7833	Royo Machinery	RM-2500	Descartonadoras 2025 Royo Machinery RM-2500, Características: Peso Neto: 3.7 kg, Presión de aire: 0.6-0.8 MPa, Dimensiones: 530 x 175 x 255 mm, Velocidad de Rotación: 2200 RPM, Potencia: 600 W, Consumo de aire: 1.2 CFM.	2025		Please Call
7686	Royo Machinery	RMSCB-1300	Descartonadoras 2020 Royo Machinery RMSCB-1300 , S/N: 2040915076, Características: Peso: 3600 kg, Velocidad de Descartonado: 10-15 Golpes por minuto, Alto Max. a Descartar: 40-120mm, Potencia: 10 kW, Tamaño Min. a Descartar: 50x100mm, Área Min. de Descartonado: 450x320mm, Brazo mecánico y banda de salida (Opcional), Tamaño Max. a Descartar: 790x250mm, Área Max. de Descartonado: 1300x780mm, Doble cabezal (Opcional), Dimensiones: 4700 x 2000 x 2050 mm, Presión de aire: 0.6-0.8 MPa, Consumo de aire: 1.2 CFM, Posicion Arancelaria sugerida: 8441.40.0000.	2020		Please Call

ENGRAPADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7087	Hohner	53A 3/4	Engrapadora 1990 Hohner 53A 3/4, S/N: 4209, Características: Rollo de Alambre, 1 Cabeza de Engrapado, Plano o Caballete.	1990		Please Call

ESTAMPADORA AL CALOR

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7436	Royo	RFL-380	Estampadora al Calor 2023 Royo Machinery RFL-380, S/N:	2023		Please

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy of which is available upon request.
All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

	Machinery		FL-380.103.228, Características: Peso: 45 kg, Ancho de laminación: 380mm, Potencia requerida: 1600W, Fuente de energía: 110V/220V 50Hz/60Hz, Dimensiones: 660 x 740 x 480mm.			Call
7434	Royo Machinery	RFP-30H+	Estampadora al Calor 2023 Royo Machinery RFP-30H+, S/N: FP-30H+.000.135, Características: Peso: 24 kg, Printing Speed: 20-50mm/s adjustable, Printing Width: 300mm, Resolución: 300dpi x 300dpi, Printing Length: 250mm, Entry Thickness: 30mm, Dimensiones: 680 x 510 x 290 mm.	2023		Please Call

FLEXOGRÁFICA BANDA ANCHA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7542	Royo Machinery	RYTB-4100 0	Flexográfica Banda Ancha 2025 Royo Machinery RYTB-41000, S/N: 20230726ZYY, Características: Secado UV (opcional), Rollo a Rollo, Sistema de inspección por cámara estroboscópica (opcional), Espesor recomendado del fotopolímero: 1.7 mm, Desarrollo: 300-1000 mm, Equipo para montaje de placas con cámara, Velocidad: 60-100m/min, Secador de aire caliente (uno por 2 unidades), Guía de banda electrónica, Control de tensión electrónico, Tratamiento de corona (opcional), Rodillos anilox de cerámica, Posición Arancelaria sugerida: 8443.16.0090, Espesor del fotopolímero: 1.14 1.7 2.28 2.84 & 3.94mm, Número de colores: 4, Ancho máximo del rollo: 1000mm, Ancho de impresión max.: 950 mm, Materiales: Film PVC OPP PE BOPP PE NY PET CPP Papel PP tejidos y no tejidos, Paso del engranaje: 1.5mm, Sistema de secado por calor, Lubricación centralizada, Tanque para lavado de rodillos anilox, Rango del anilox: 300-1000 Líneas por pulgada, Ejes neumáticos de 76mm para la entrada y la salida.	2025		Please Call
8030	Royo Machinery	RYTC-4100 0	Flexográfica Banda Ancha 2026 Royo Machinery RYTC-41000, S/N: Pending, Características: Número de colores: 4, Ancho de impresión max.: 950 mm, Sistema de secado por calor, Precisión: +-0.15mm, Espesor del fotopolímero: 1.14 1.7 2.28 2.84 & 3.94mm, Diámetro max. del rollo de entrada y salida: 1200mm, Velocidad: 120-150m/min, Ancho máximo del rollo: 1000mm, Materiales: Film PVC OPP PE BOPP PE NY PET CPP Papel PP tejidos y no tejidos, Desarrollo: 300-1000 mm, Paso del engranaje: 1.5mm, Tipo de estructura: Tambor central de impresión, Rango de Control de Temperatura: 86F-212F, Posición Arancelaria sugerida: 8443.16.0090, Rollo a Rollo, Secador de aire caliente (uno por 2 unidades), Guía de banda electrónica, Control de tensión electrónico, Tratamiento de corona (opcional), Rodillos anilox de cerámica, Sistema de inspección por cámara estroboscópica (opcional), Equipo para montaje de placas con cámara, Registro longitudinal y transversal motorizado, Peso max. del rollo de entrada y salida: 1 Tonelada, Espesor del material: 150-420 gsm, Largo de rodillo anilox: 300-1000mm, Tanque para lavado de rodillos anilox, Ejes neumáticos de 76mm para la entrada y la salida, Desarrollo: 180-420 mm, Control remoto inalámbrico, Rango del anilox: 300-1000 Líneas por pulgada, Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.	2026		Please Call

GUILLOTINA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
8055	Polar	115 N	Guillotina 2013 Polar 115 N, S/N: 8331218, Características: Sistema de Cargado de Papel, Mesa Vibradora, Panel de control digital LED, Mesas Cromada, Mesas Laterales, Barrera de Luz, Pantalla a Color LCD, Programación digital, Mesa de Aire, Alzadora de Papel, Automática, 47 cm Pantalla a Color LCD con "Touch Screen".	2013		Please Call

MESA VIBRADORA

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy of which is available upon request.
All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7922	Polar	RAB 5	Mesa Vibradora 2002 Polar RAB 5, S/N: 7282208, Características: 165 mm, Tamaño Max. de Papel: 90 x 135 cm, Air-removing rollers, Consumo de aire: 6 - 8 bar.	2002		Please Call

MONTACARGAS

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7755	Clark	C25C	Montacargas 2012 Clark C25C, S/N: 4800 M2325 4x03 CNF, Características: Desplazamiento lateral, Preparado para Mordaza, Propano, Capacidad de Carga: 5000 libras, Free Lift, Ruedas Solidas, Torre con tres etapas de elevacion.	2012		Please Call
7559	Hyster	S120XLS	Montacargas 2004 Hyster S120XLS, S/N: D004V09598S, Características: Altura Max: 400 cm, Peso del Montacargas: 8500 kg, Propano, Altura Min. Mastil: 2057 mm - 2286 mm, Ruedas Solidas, Desplazamiento lateral, Torre con tres etapas de elevacion, Free Lift.	2004		Please Call
7782	Toyota	8FBE20U	Montacargas 2018 Toyota 8FBE20U, S/N: 14014, Características: Truck weight: 3100 kg, Capacidad Máxima: 1400 kg, Estilo de mastil: FSV, Electrico, Torre triple, Tipo de llanta: Solida, Desplazamiento lateral hidráulico, Subida libre, Posicionado de uñas hidráulico, Ruedas Solidas.	2018		Please Call
7781	Toyota	8FGCU25	Montacargas 2017 Toyota 8FGCU25, S/N: 77403, Características: Torre triple, Tipo de llanta: Solida, Desplazamiento lateral hidráulico, Propano, Subida libre, Posicionado de uñas hidráulico, Ruedas Solidas.	2017		Please Call

PEGADORA DE CAJAS

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7241	Jagenberg	Diana 90-2	Pegadora de Cajas 1993 Jagenberg Diana 90-2, S/N: 1045260, Características: Mecanismo para ajuste longitudinal de los brazos superiores e inferiores, Dos carros superiores e inferiores, Dos galgas limitadoras del paso del cartón, Fondo Automatico: Predoblado del 3er hendido hasta 90 grados, Abridores del 1er y 3er hendido de la caja, Regulacion mecanica de la presion de la banda de prensado, Fondo automatico, Alimentador continuo por fricción con velocidad variable, Material: Recubierto de PE de una o dos caras.	1993		Please Call

PLEGADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7267	Baum	714	Plegadora 2005 Baum 714, S/N: 86-D-211, Características: Maquina de Mesa, Alimentación por aire, Dos Bandejas, Preparacion Rapida.	2005		Please Call

PONCHADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
6729	GBC	MHP-17	Ponchadora 2004 GBC MHP-17, S/N: 4683S1298, Características: Interchangeable punching dies, 230V 60Hz single phase, Up to 432 mm on the bind edge, Peso: 250kg / 550lbs, Dimensiones: 44.5 x 46.5 x 28.5 pulgadas, Capacidad de Perforado: .008".	2004		Please Call

REBOBINADORA DE MANIJAS DE PAPEL

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7406	Royo Machinery	RCMFJ-6	Rebobinadora de Manijas de Papel 2021 Royo Machinery RCMFJ-6, S/N: CMFJ-6-1, Características: Diametro de la cuerda enroskada: 2-5mm, Potencia requerida: 1.5kw, Producción: 20-50 m/min, Peso: 300kg, Dimensiones:	2021		Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy of which is available upon request.
All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

1200x800x1000mm, Diametro del rollo de cuerda: 400mm,
Voltaje: 220 Voltios 1 Fase 60 Hz.

REDONDEADORA DE ESQUINAS

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7084	Southworth Machine Co.	PUC	Redondeadora de Esquinas 1980 Southworth Machine Co. PUC, S/N: 1232, Características: Table Width: 51.5 cm, Table Height: 91 cm, Table Depth: 6 cm, Net Weight: 86 kg, Corner Sizes Handled: 3 - 16 mm, 10 cm Lift Capacity.	1980		Please Call

ROTATIVA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
8073	Harris	M-600	Rotativa 1996 Harris M-600, S/N: MC-Y0130-571, Características: Dobladora, Corte 60 cm, Porta Rollos Butler 4500, Max Diametro de Rollo: 127 cm, Control de Corte y Registro, Secador, CPC 1.03, CPTronic, Humectacion Duotrol, Consola, Rodillo Enfriador, Barras en ángulo, Porta Bobinas Doble, Rotativa, Control de Tension y Guia de banda, Hojeadora, Aplicador de Silicona, Empalmador, Secador Tech Phaser, Velocidad Max.: 50000 hojas por hora, Plegadora con Modulo de 8 Paginas JF50.	1996		Please Call

TROQUELADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
8108	Brausse	1050 SE	Troqueladora 2011 Brausse 1050 SE, S/N: JZ-47678, Características: Tamaño Max. de Papel: 1050 x 750 mm, 300 Toneladas de presión, 2 Marcos, Tamaño Max. del Pliego: 720x1040 mm, Tamaño Min. del Papel: 400mm x 370mm, Entrada Non-Stop, Descartonador, Min. del margen: 8mm, Rango de corrugado: 1-8.5mm, Velocidad: 7500 golpes por hora, Presion Max. de Troquelado: 300 Toneladas, Tamaño Max. de Troquelado: 1030 mm x 730 mm, Estampado al calor.	2011		Please Call
8109	Brausse	1050 SE	Troqueladora 2011 Brausse 1050 SE, S/N: JZ-48818, Características: Tamaño Max. de Papel: 1050 x 750 mm, 300 Toneladas de presión, 2 Marcos, Tamaño Max. del Pliego: 720x1040 mm, 7500 golpes por hora, Entrada Non-Stop, Descartonador, Tamaño Min. del Papel: 400mm x 370mm, Min. del margen: 8mm, Tamaño Max. de Troquelado: 1030 mm x 730 mm, Estampado al calor.	2011		Please Call
7240	Gietz	FSA 720	Troqueladora 1979 Gietz FSA 720, S/N: 11406, Características: Dimensiones: 4.3 x 3.6 x 1.9 m, Altura de la pila de entrada: 950mm, Avances de Foil: 3, Estampado al Calor, Espesor Max. del papel: 0.5mm, Tamaño Max. de Papel: 720 x 520 mm, Velocidad Maxima: 5000 golpes por hora, Diametro Max del foil: 160mm 1" core, Tamaño Min de Papel: 297 x 210mm, Avance de foil programable, Potencia Requerida: 34kw, Peso Total: 7.0 Toneladas.	1979		Please Call
8063	Royo Machinery	ML1100	Troqueladora 2026 Royo Machinery ML1100, S/N: 739180B, Características: Voltaje: 220V 3PH 60Hz, Espesor del papel o cartón: 100-2000 gsm, Para papel corrugado o laminado desde 1 a 8 mm, Peso Total: 6 Toneladas, Velocidad Max.: 1200 golpes por hora, Tamaño Max de Troquelado: 1100 x 800mm, Longitud Max. de troquelado: 3000 mm, Alimentación Manual, Dimensiones: 2020 x 2010 x 1900 mm, Lubricación centralizada con bomba automática, Peso Total: 4.5 Toneladas, Potencia Requerida: 5.5kw.	2026		Please Call
8062	Royo Machinery	ML750	Troqueladora 2026 Royo Machinery ML750, S/N: 739180A, Características: Lubricación centralizada con bomba automática, Potencia Requerida: 2.2kw, Voltaje: 220V 3PH 60Hz, Tamaño Max de Troquelado: 750 x 520mm, Velocidad Max.: 1500 golpes por hora, Alimentación Manual, Espesor del papel o cartón: 100-2000 gsm, Longitud Max. de troquelado: 1500 mm, Para	2026		Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy of which is available upon request.
All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

			papel corrugado o laminado desde 1 a 8 mm, Dimensiones: 1650 x 1400 x 1500 mm, Peso Total: 2.2 Toneladas.			
<u>8007</u>	Royo Machinery	ML750	Troqueladora 2026 Royo Machinery ML750, S/N: 739390A, Características: Lubricación centralizada con bomba automática, Potencia Requerida: 2.2kw, Voltaje: 220V 3PH 60Hz, Tamaño Max de Troquelado: 750 x 520mm, Velocidad Max.: 1500 golpes por hora, Alimentación Manual, Espesor del papel o cartón: 100-2000 gsm, Longitud Max. de troquelado: 1500 mm, Para papel corrugado o laminado desde 1 a 8 mm, Dimensiones: 1650 x 1400 x 1500 mm, Peso Total: 2.2 Toneladas.	2026		Please Call
<u>7688</u>	Royo Machinery	RDC-1060C	Troqueladora 2018 Royo Machinery RDC-1060C, S/N: 18051-3-10, Características: Espesor del papel o cartón: 100-2000 gsm, Dimensiones: 4990 x 2700 x 2060 mm, Tamaño min. de papel: 450 x 360mm, Tamaño Max de Troquelado: 1060 x 780mm, Altura de la pila de salida: 1100 mm, Peso total: 17 Toneladas, Potencia Requerida: 18kw, Presión Max. de Troquelado: 250 Toneladas, Altura de la pila de entrada: 1380mm, Precisión de troquelado: +/- 0.15mm, Voltaje: 220V 3PH 60Hz, Velocidad Max.: 8000 golpes por hora, Margen Min. de Pinza: 5mm, Lubricación centralizada con bomba automática, Cartón corrugado hasta 4mm.	2018		Please Call
<u>7820</u>	Royo Machinery	RDC-1060M PB II	Troqueladora 2019 Royo Machinery RDC-1060MPB II, Características: Espesor del papel o cartón: 100-2000 gsm, Dimensiones: 5890 x 2790 x 2060 mm, Tamaño min. de papel: 450 x 360mm, Tamaño Max de Troquelado: 1070 x 790mm, Tamaño Max de Troquelado: 1060 x 780mm, Velocidad Max.: 7500 golpes por hora, Lubricación centralizada con bomba automática, Margen Min. de Pinza: 5mm, Velocidad Max. con Descartonado: 6500 golpes por hora, Voltaje: 220V 3PH 60Hz, Potencia Requerida: 21kw, Altura de la pila de salida: 1350 mm, Altura de la pila de entrada: 1600mm, Precisión de troquelado: +/- 0.15mm, Peso Total: 21 Toneladas, Cartón corrugado hasta 4mm, Mecanismo de bloqueo neumático del porta troquel, Descartonador de doble acción, Ajuste automático de la presión, Descartonador de pinza, Salida non-stop con cortina, Non-stop en la entrada y salida, Expulsor neumático de la platina, Unidad de Precarga, Variador de velocidad electrónico.	2019		Please Call
<u>8061</u>	Royo Machinery	TYMB750	Troqueladora 2026 Royo Machinery TYMB750, S/N: 739180C, Características: Voltaje: 220V 3PH 60Hz, Peso Total: 2.5 Toneladas, , Para papel corrugado o laminado desde 1 a 8 mm, Espesor del papel o cartón: 100-2000 gsm, Velocidad Maxima: 1400 golpes por hora, Presión Max. de Troquelado: 100 Toneladas, Alimentación Manual, Estampado al calor, Dimensiones: 2150 x 1400 x 1900 mm, Lubricación centralizada con bomba automática, Avance de foil programable, Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.	2026		Please Call
<u>8081</u>	YUYIN	MY-800	Troqueladora 2026 YUYIN MY-800, S/N: Pending, Características: Altura de la pila de salida: 1100 mm, Potencia Requerida: 14 kw, Pila de Salida Baja, Dimensiones: 4300 x 1880 x 1750 mm, Margen de Pinza: 7-12 mm, Precisión de troquelado: +/- 0.1mm, Max. Velocidad de troquelado: 8000 golpes por hora, Presión: 250 Toneladas, Tamaño max. de troquelado: 800 x 590 mm, Cartón Corrugado Hasta: 4mm, Tamaño max. de la hoja: 810 x 600 mm, Peso total: 10.5 Toneladas, Espesor (Crrugado): ? 4mm, Espesor del papel o cartón: 0.1-2.0 mm, Altura de la pila de entrada: 1300 mm.	2026		Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy of which is available upon request.
All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.