

ROYO MACHINERY

PO Box 565931

Miami, FL 33256-5931

Phone: +1 (786) 713-0996

web: www.royomachinery.com - email: sales@royomachinery.com

Sep 2024 - Listado de Equipos

IMPRESORA OFFSET - 6 COLORES

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
6316	Heidelberg	Speedmaster SM 52-6	Impresora Offset 1995 Heidelberg Speedmaster SM 52-6, Perfector Location: Between 1 & 2 and 2 & 3, S/N: 200061, Características: 15000 Impresiones por hora, Alimentador en Escalerilla, Alimentador Preset, Autoplate, Banda de succión en la mesa de entrada, CPC 1.04, CPTronic, Detector de doble hoja electrónico, Entrada sin parada, Humectación Alcolor, Lavado Automático de Rodillos Mantilla y Cilindro Impresor, Pila de Salida Baja, Pines de registro Bacher en las mordazas, Preset, Recirculador Refrigerado Technotrans, Registro Diagonal, Salida sin parada, Sistema de Polvo Grafix.	1995	248	Please Call

IMPRESORA OFFSET - 5 COLORES

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7723	Heidelberg	Speedmaster SM 52-5 + LX	Impresora Offset 2000 Heidelberg Speedmaster SM 52-5 + LX, S/N: 203538, Características: 15000 Impresiones por hora, Alimentador en Escalerilla, Autoplate, Banda de succión en la mesa de entrada, CPC 1.04, CPTronic, Cuchilla de Aire Caliente, Detector de doble hoja electrónico, Enderezador de Pliegos, Entrada sin parada, Humectación Alcolor, Humectación Alcolor Vario, Lápiz de Luz y Tarjeta de Memoria, Lavado Automático de Rodillos Mantilla y Cilindro Impresor, Máquina plana sin Perfector, Pines de registro Bacher en las mordazas, Preset, Recirculador Refrigerado Technotrans, Registro Diagonal, Salida extendida, Salida sin parada, Secador Infrarojo Heidelberg Drystar, Sistema de Polvo Grafix, Unidad de barniz en línea.	2000	85	Please Call

IMPRESORA OFFSET - 4 COLORES

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy which is available upon request.

All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7756	Heidelberg	Printmaster PM 52-4	Impresora Offset 2006 Heidelberg Printmaster PM 52-4, Perfector Location: Between 2 & 3, S/N: Pending, Características: 13000 Impresiones por hora, Alimentador en Escalerilla, Alimentador Preset, Banda de succión en la mesa de entrada, Classic Center, Control de registro lateral electrónico, CPTronic, Detector de doble hoja electrónico, Easy Plate, Enderezador de Pliegos, Equipo como nuevo, Humectación Alcolor, Lavado Automático de Mantilla y Rodillos, Pila de Salida Baja, Pines de registro Bacher en las mordazas, Recirculador refrigerado Baldwin, Recirculador Refrigerado Technotrans, Registro Diagonal, Salida de cadena, Unidad de Polvo Mediprint.	2006		Please Call
7335	Heidelberg	Speedmaster SM 52-4 + LX	Impresora Offset 2008 Heidelberg Speedmaster SM 52-4 + LX, S/N: 208218, Características: 15000 Impresiones por hora, Alimentador automático de tinta Ink Line, Alimentador en Escalerilla, Alimentador Preset, Autoplate, Banda de succión en la mesa de entrada, Cilindro de placas cromado, Control de registro lateral electrónico, Control de temperatura de tinta, CP2000, Detector de doble hoja electrónico, Detector de doble hoja por Ultrasonido, Enderezador de Pliegos, Equipo como nuevo, Humectación Alcolor, Humectación Alcolor Vario, Instant Gate, Lavado Automático de Rodillos Mantilla y Cilindro Impresor, Máquina plana sin Perfector, Pila de Salida Alta, Pines de registro Bacher en las mordazas, Preset, Recirculador Refrigerado Technotrans, Registro Diagonal, Salida de cadena, Salida extendida, Salida sin parada, Secador IR Grafix, Serie Plateada, Sistema de Polvo Grafix, Unidad de barniz en línea.	2008	44	Please Call
7669	Heidelberg	Speedmaster SM 52-4 + LX	Impresora Offset 2001 Heidelberg Speedmaster SM 52-4 + LX, S/N: 205307, Características: 15000 Impresiones por hora, Alimentador en Escalerilla, Alimentador Preset, Autoplate, Banda de succión en la mesa de entrada, Cilindros de Placa Mantilla e Impresión Cromados, Control de registro lateral electrónico, CP2000, Cuchilla de Aire Caliente, Detector de doble hoja electrónico, Enderezador de Pliegos, Humectación Alcolor, Lavado Automático de Rodillos Mantilla y Cilindro Impresor, Máquina plana sin Perfector, Pila de Salida Alta, Pines de registro Bacher en las mordazas, Preset, Pulverizador PowderStar, Recirculador Refrigerado de fuente, Registro Diagonal, Salida de cadena, Salida sin parada, Secador Infrarojo Heidelberg Drystar, Serie Plateada, Unidad de barniz en línea.	2001	90	Please Call
7592	Roland	R904 7B	Impresora Offset 2002 Roland R904 7B, S/N: 29573B, Características: 13000 Impresiones por hora, Alimentador en Escalerilla, Alimentador Mabeg, Altura de la pila de entrada: 1200mm, Altura de la pila de salida: 1190mm, Banda de succión central, Banda de Succion en la Entrada, Cambio de formato electronico, CCI (Computer Controlled Inking), Cilindros de impresion cromados, Cilindros de mantilla cromados, ColorPilot Smart (RCI + CCI), Consola RCI 2 con pantalla tactil, Control de registro lateral electronico, Control de Registro Lateral y Circunferencial, Control de temperatura Technotrans, Detector de doble hoja electronico, Enderezador de Pliegos, Espesor del papel: 0.06 - 0.4 mm, Gabinete de Aire Centralizado, Guia Lateral Neumatica, Humectacion Roland Delta, Inicio de la impresión: 75mm, Lavado automatico de mantillas, Lavado automatico de rodillos, Pecom, Peso Max. de la pila de entrada: 3000kg, Peso Max. de la pila de salida: 3000kg, Peso: 82500 kg, Pila de Salida Alta, Pines de registro Bacher en las mordazas, Placa de Acero en el Alimentador y Salida, PPL (Power Plate Loading), Recirculador Refrigerado Technotrans, Registro Diagonal, Rietschle	2002	239	Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy which is available upon request.

All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

Aircenter, Sistema de Polvo Antirrepinte, Tamaño de la mantilla: 1329 x 1660mm, Tamaño de la placa: 1325 x 1630 mm, Tamaño máx. de la hoja: 1200 x 1620mm, Tamaño máx. de la imagen: 1190 x 1620mm, Tamaño mín. de la hoja: 600 x 920mm, Tambor de Aire, Tarjeta de memoria.

IMPRESORA OFFSET - 2 COLORES

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7573	Heidelberg	MOZ	Impresora Offset 1994 Heidelberg MOZ, Perfector Location: Between 1 & 2, S/N: 613817, Características: 11000 Impresiones por hora, Alimentador en Escalerilla, Control de registro lateral electrónico, CPTronic, Detector de doble hoja electrónico, Detector de doble hoja por Ultrasonido, Enderezador de Pliegos, Equipo para venta en Colombia, Humectación Alcolor, Lavado Automático de Mantilla, Mordazas de acción rápida, Pila de Salida Baja, Pines de registro Bacher en las mordazas, Preset, Pulverizador PowderStar, Recirculador refrigerado de fuente Royse, Salida de cadena, Secador Infrarrojo.	1994	44	Please Call

AMARRADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7236	Bunn	TP-202	Amarradora 2004 Bunn TP-202, S/N: 41283562, Características: Amarra cualquier tamaño, Ancho del cincho: 6 9 12 & 15 mm, Avance automático de cincho, Electricidad: 110V 60 Hz, Peso Neto: 85 kg, Tensión del cincho: Ajustable de 15 a 45 kg.	2004		Please Call
7388	Royo Machinery	RB-42	Amarradora 2024 Royo Machinery RB-42, S/N: B42.010.180 / B42S.000.118, Características: Ancho cinta: 30 mm, Avance automático de la cinta, Banda de papel disponible, Banda de papel jumbo disponible, Banda de plástico disponible, Cinta de papel estándar: (30mm x 150M/roll) Espesor: 0.12mm, Cinta de plástico estándar: (30mm x 150 M/rollo) Espesor: 0.1mm, Dimensiones: 560 x 300 x 495 mm, Estante para rollos jumbo (Opcional), Fuente de poder: AC 220V - 200W, Opción de sellado automático y manual, Peso Neto: 32 kg, Potencia: 0.62 kW, Rollo de papel para estantería: 30 mm x 650 metros por rollo, Rollo de plástico para estantería: 30mm x 810 metros por rollo, Tamaño del amarre: 30 x 10 mm, Tamaño max. del amarre: 400 x 220 mm, Tamaño Min de empaque: 100 x 30mm, Tensión de amarrado: 5-20N (1N=0.1kgf), Tiempo de calentamiento: menos de 1 segundo, Velocidad: 26 pzs/min, Voltaje: 115/220V 60Hz.	2024		Please Call
7387	Royo Machinery	RB-42	Amarradora 2024 Royo Machinery RB-42, S/N: B42.010.181, Características: Ancho cinta: 30 mm, Avance automático de la cinta, Banda de papel disponible, Banda de papel jumbo disponible, Banda de plástico disponible, Cinta de papel estándar: (30mm x 150M/roll) Espesor: 0.12mm, Cinta de plástico estándar: (30mm x 150 M/rollo) Espesor: 0.1mm, Dimensiones: 560 x 300 x 495 mm, Estante para rollos jumbo (Opcional), Fuente de poder: AC 220V - 200W, Opción de sellado automático y manual, Peso Neto: 32 kg, Potencia: 0.62 kW, Rollo de papel para estantería: 30 mm x 650 metros por rollo, Rollo de plástico para	2024		Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy which is available upon request.

All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

estantería: 30mm x 810 metros por rollo, Tamaño del amarre: 30 x 10 mm, Tamaño max. del amarre: 400 x 220 mm, Tamaño Min de empaque: 100 x 30mm, Tensión de amarrado: 5-20N (1N=0.1kgf), Tiempo de calentamiento: menos de 1 segundo, Velocidad: 26 pzs/min, Voltaje: 115/220V 60Hz.

APLICADOR DE GOMA FRÍA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7743	Royo Machinery	RHZ4	Aplicador de Goma Fría 2024 Royo Machinery RHZ4, S/N: P1047054, Características: Adhesivo a base de agua, Control de aplicacion, Control de aplicacion programable con memoria, Numero de pistolas: Hasta 4, Numero de sensores opticos: Hasta 4, Pantalla de control LED tactil, Pistolas de aplicacion de pegamento, Precision: +/-1 mm a 100 metros/min, Presion del adhesivo: 5-20 Bars, Rango de operacion: Hasta 600 metros/min, Sistema de alimentacion de pegante, Suggested HS code: 8424.90.00, Viscosidad del adhesivo: 700-2500 cPs (Brookfield LVT 3/30/28C).	2024		Please Call

APLICADORA DE CINTA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7138	3M	39600	Aplicadora de Cinta 1999 3M 39600, S/N: 14610, Características: Encintado superior, Sellador de Caja ajustable.	1999		Please Call
7141	MARQ	HPE-NS	Aplicadora de Cinta 2008 MARQ HPE-NS, S/N: Q980073, Características: Abridor de caja, Alimentador de cajas, Armado y encintado del fondo, Cerrador de solapa y sellado, Sellador de Caja ajustable.	2008		Please Call

ARMADORA DE BOLSAS

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7408	Royo Machinery	RHY-270	Armadora de Bolsas 2023 Royo Machinery RHY-270, S/N: 001210, Características: Ancho de la Bolsa: 80-270 mm, Ancho de la ventana plástica: hasta 210 mm, Ancho Max. del Rollo: 900mm, Aplicador de Ventana, Diámetro del rollo de papel: 76mm, Diámetro Max. de rollo de papel: 1200mm, Dimensiones: 7300 x 2200 x 1800 mm, Espesor del papel: 35-80 gsm, Longitud de Corte: 120-450 mm, Maquina para bolsas de fondo en V, Peso: 5000 Kg, Plegado lateral (Acordeón): 20-120 mm, Potencia Requerida: 16Kw, Precisión: +-0.2mm, Sistema de registro de imagen impresa, Velocidad: Hasta 500 pzs/min, Ventana plástica: hasta 400 mm de largo.	2023	0	Please Call
7400	Royo Machinery	RSBR-330	Armadora de Bolsas 2023 Royo Machinery RSBR-330, S/N: 001212, Características: Aditamento para troquelado de manija en D, Ancho de Bolsa: 150-330 mm, Ancho del fondo: 80-180 mm, Ancho Max. del Rollo: 1010mm, Aplicador de refuerzo interior de cartón, Diámetro del rollo de papel: 76mm, Diámetro Max. de Rollo de Papel: 1500mm, Dimensiones: 9600 x 2500 x 11800 mm, Espesor de papel: 80-160 gsm, Longitud de Corte: 270-520 mm,	2023		Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy which is available upon request.

All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

Máquina para bolsas de fondo cuadrado, Peso: 9000 Kg, Potencia Requerida: 15kw, Sistema de registro de imagen impresa, Velocidad Maxima: 150 pzs/min.

ARMADORA DE CAJAS

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7734	Royo Machinery	RBJ-D1200GS	Armadora de Cajas 2024 Royo Machinery RBJ-D1200GS, S/N: 111683, Características: Aire comprimido: 0.2m ³ /min 0.5-0.7Mpa, Alimentador inclinado para preparación fácil, Alto de la caja: 15-200mm, Ancho de la caja abierta: 100-400mm, Angulo de doblez: 5 a 40 grados, Banda de vacío en la mesa de entrada, Cartón corrugado flauta F, Cartón: 200-600 gsm, Corrugado: hasta 1.5mm, Dimensiones: 3600 x 1850 x 1700 mm, Máquina operada por servo motores, Partida Arancelaria sugerida: 8441.30.9000, Peso 2.8t, Potencia requerida: 6.5kW, Velocidad: 160-400 pcs/min.	2024		Please Call

ARMADORA DE MANIJAS DE PAPEL

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7402	Royo Machinery	RCMHM-100	Armadora de Manijas de Papel 2021 Royo Machinery RCMHM-100, S/N: CMHM-100-1, Características: Altura max. de la manija (A+B): 110-190mm, Ancho del papel (B): 35-45mm, Diametro de la cuerda de papel: 3-4mm, Dimensiones: 3000 x 2300 x 1900mm, Gramaje del papel: 80-140 gsm, Longitud del papel (C): 190mm 160mm 130mm, Pegado con goma caliente, Peso: 2000kg, Potencia Requerida: 4.8kw, Rango de separación de la cuerda (D): 88mm, Salida a banda de insertado y pegado manual, Velocidad: 200-300 piezas/minuto.	2021		Please Call

BANDA DE SECADO UV

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7578	Royo Machinery	RUV-GG740	Banda de Secado UV 2006 Royo Machinery RUV-GG740, S/N: Pending, Características: 74cm de ancho, Bandeja de salida, Configuración con dos lámparas, UV Lamp 2x 6.5kw, Velocidad Max. de Secado: 90m/min.	2006		Please Call

BOMBAS DE VACIO

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7757	Royo Machinery	RBVT-140	Bombas de Vacío 2024 Royo Machinery RBVT-140, S/N: Pending, Características: +/- 600mbar, 168 metros cúbicos por hora, 230/400V, 3 Fases, 9kw, Aspas de carbón, Libre de aceite, Una entrada - Una salida.	2024		Please Call
7316	Royo Machinery	RBVT-140	Bombas de Vacío 2022 Royo Machinery RBVT-140, S/N: N2205011, Características: +/- 600mbar, 168 metros cúbicos por hora, 230/400V, 3 Fases, 9kw, Aspas de carbón, Libre de aceite, Una entrada - Una salida.	2022		Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy which is available upon request.

All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

7758	Royo Machinery	RBVT-80	Bombas de Vacío 2024 Royo Machinery RBVT-80, S/N: Pending, Características: +/- 600mbar, 230/400V, 3 Fases, 4.8kw, 60Hz, 96 metros cúbicos por hora, Aspas de carbón, Libre de aceite, Una entrada - Una salida.	2024		Please Call
7319	Royo Machinery	RBVT-80	Bombas de Vacío 2022 Royo Machinery RBVT-80, S/N: N2205108, Características: +/- 600mbar, 230/400V, 3 Fases, 4.8kw, 60Hz, 96 metros cúbicos por hora, Aspas de carbón, Libre de aceite, Una entrada - Una salida.	2022		Please Call

COLAMINADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
6536	Royo Machinery	RFMZ-1300	Colaminadora 2014 Royo Machinery RFMZ-1300, S/N: 011114, Características: Alimentador de corrugado, Gramaje de la tapa: 200 - 450 gsm, Pila de entrada alta para la tapa, Tolerancia de laminado: +/- 1.5mm, Unidad de Compresión.	2014		Please Call

COLECTORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
6762	Horizon	VAC 100	Colectora 2005 Horizon VAC 100, S/N: Pending, Características: 7560 sets per hour - 20 bins, 9000 sets per hour - 10 bins, 10 Bandejas por torre, Alimentación por aire, Delivery Conveyor LC200, Dos torres, Max. Cover Size - Manual Feed: 320 x 579mm, PJ-77R jogger, Stitcher-Folder SPF-200A, Tamaño Max de Papel: 360mm x 520mm, Tamaño Min de Papel: 120 x 147mm, VAC 100 c Collating Tower, VAC 100a.	2005		Please Call

CONTADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7772	Royo Machinery	RWDLSZJ-2	Contadora 2023 Royo Machinery RWDLSZJ-2, Características: Altura de mesa de recolección: 770mm, Ancho de mesa de recolección: 580 x 900mm, Dimensiones: 900 x 1086 x 1401 mm, Espesor del papel: 80-400 gsm, Insertador de marcas desde 2 hasta 1000 hojas, Peso: 260 kg, Potencia requerida: 1280W, Tamaño de la etiqueta de inserción: 6 x 100mm, Tamaño máx. de la pila: 220mm, Tamaño máx. del papel: 546 x 788mm, Velocidad de conteo: Hasta 1500 conteos por minuto, Voltaje: 220V Una Fase 50/60Hz.	2023		Please Call

DESCARTONADORAS

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7223	Royo Machinery	RM-4500	Descartonadoras 2024 Royo Machinery RM-4500, S/N: Pending, Características: Cadena mediana estandar, Consumo de aire: 12 CFM, Dimensiones: 500 x 160 x 200 mm, Peso: 4.7 kg, Posicion Arancelaria sugerida: 8441.40.0000, Presion de Aire: 0.65-0.8MPa, Tres tamaños de cadena de descartonado disponibles, Velocidad de Rotación: 3500-4500 RPM.	2024		Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy which is available upon request.

All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

7226	Royo Machinery	RM-4500E	Descartonadoras 2024 Royo Machinery RM-4500E, S/N: Pending, Características: Cadena mediana estandar, Dimensiones: 500 x 160 x 200 mm, Peso: 4.2 kg, Potencia: 1700 W, Tres tamaños de cadena de descartonado disponibles, Velocidad de Rotación: 3500-4500 RPM, Voltaje: 220 Volts 1 Fase 60 Hz.	2024		Please Call
7686	Royo Machinery	RMSCB-1300	Descartonadoras 2020 Royo Machinery RMSCB-1300 , S/N: 20400915076 , Características: Alto Max. a Descartonar: 40-120mm, Área Max. de Descartonado: 1300x780mm, Área Min. de Descartonado: 450x320mm, Brazo mecánico y banda de salida (Opcional), Consumo de aire: 1.2 CFM, Dimensiones: 4700 x 2000 x 2050 mm, Doble cabezal (Opcional), Peso: 3600 kg, Posicion Arancelaria sugerida: 8441.40.0000, Potencia: 10 kW, Presión de aire: 0.62MPa, Tamaño Max. a Descartonar: 790x250mm, Tamaño Min. a Descartonar: 50x100mm, Velocidad de Descartonado: 10-15 Golpes por minuto.	2020		Please Call

ENGRAPADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7087	Hohner	53A 3/4	Engrapadora 1990 Hohner 53A 3/4, S/N: 4209, Características: 1 Cabeza de Engrapado, Plano o Caballete, Rollo de Alambre.	1990		Please Call

ESTAMPADORA AL CALOR

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7436	Royo Machinery	RFL-380	Estampadora al Calor 2023 Royo Machinery RFL-380, S/N: FL-380.103.228, Características: Ancho de laminación: 380mm, Dimensiones: 660 x 740 x 480mm, Fuente de energía: 110V/220V 50Hz/60Hz, Peso: 45 kg, Potencia requerida: 1600W.	2023		Please Call
7434	Royo Machinery	RFP-30H+	Estampadora al Calor 2023 Royo Machinery RFP-30H+, S/N: FP-30H+.000.135, Características: Dimensiones: 680 x 510 x 290 mm, Entry Thickness: 30mm, Peso: 24 kg, Printing Length: 250mm, Printing Speed: 20-50mm/s adjustable, Printing Width: 300mm, Resolución: 300dpi x 300dpi.	2023		Please Call

FLEXOGRÁFICA BANDA ANCHA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7542	Royo Machinery	RYTB-41000	Flexográfica Banda Ancha 2023 Royo Machinery RYTB-41000, S/N: 20230726ZYY, Características: Ancho de impresión max.: 950 mm, Ancho máximo del rollo: 1000mm, Control de tensión electrónico, Desarrollo: 300-1000 mm, Ejes neumáticos de 76mm para la entrada y la salida, Equipo para montaje de placas con cámara, Espesor del fotopolímero: 1.14 1.7 2.28 2.84 & 3.94mm, Espesor recomendado del fotopolímero: 1.7 mm, Guía de banda electrónica, Lubricación centralizada, Materiales: Film PVC OPP PE BOPP PE NY PET CPP Papel PP tejidos y no tejidos, Numero de colores: 4, Paso del engranaje: 1.5mm, Posicion Arancelaria sugerida: 8443.16.0090, Rango del anilox: 300-1000 Lineas por pulgada, Rodillos anilox de cerámica, Rollo a Rollo, Secado UV (opcional), Secador de aire caliente (uno por 2 unidades),	2023		Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy which is available upon request.

All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

Sistema de inspección por cámara estroboscópica (opcional), Sistema de secado por calor, Tanque para lavado de rodillos anilox, Tratamiento de corona (opcional), Velocidad: 60-100m/min.

GUILLOTINA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7773	Polar	115 CE	Guillotina 1973 Polar 115 CE, S/N: 4331933, Características: Automática, Barrera de Luz, Cuchillas Adicionales, Mesa de Aire, Mesas Laterales, Programacion digital.	1973		Please Call
7109	Saber	S115	Guillotina 2001 Saber S115, S/N: 61601, Características: Automática, Barrera de Luz, Monitor monocromatico verde, Pedestal.	2001		Please Call

HOJEADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7647	Royo Machinery	RCM-1500A-1	Hojeadora 2024 Royo Machinery RCM-1500A-1, S/N: 759590158BH, Características: 1x Porta Rollo, Ajuste de medida de corte automática, Altura de la pila de salida: 1300mm, Ancho máx. del papel: 1500mm, Aplicador de etiquetas para conteo doble, Control de tensión de banda, Cuchilla rotativa, Cuchilla superior rotativa e inferior fija, Diámetro Max. del rollo: 1800mm, Dimensiones: 7831 x 2151 x 1850 mm, Espesor del papel: 60-550 gsm, Frenos de aire auto ajustables, Hydraulic shaftless mill roll stands, Panel de control LCD a color, Partida Arancelaria sugerida: 8441.10.0000, Peso total: 11000kg, Rango de corte: 450-1450mm, Salida en escalerilla con pila, Tolerancia de corte: +/-0.1- 0.5mm, Tres cuchillas de corte longitudinal neumáticas Festo, Unidad de extraccion por aspiracion, Velocidad Max. de Corte: 300 cortes/min.	2024		Please Call

LAMINADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7760	Royo Machinery	RL-720B	Laminadora 2024 Royo Machinery RL-720B, S/N: 24072002, Características: Dimensiones: 1270 x 1150 x 1400 mm, Espesor del papel: 105-500 gsm, Peso total: 250kg, Potencia Requerida: 3.2kw, Velocidad de laminado: 0-15m/min.	2024		Please Call
7746	Royo Machinery	RL-SW-560	Laminadora 2024 Royo Machinery RL-SW-560, S/N: 24071802, Características: Apilador (Opcional), Calentador electromagnético, Dimensiones: 4600 x 1350 x 1600 mm, Enderezador de pliegos, Espesor del papel: 105-500 gsm, Mesa de apilar con emparejador, Peso total: 2600kg, Posición arancelaria sugerida: 8420.10.0090, Potencia Requerida: 20kw, Separador de pliegos, Tamaño Max de Papel: 560 x 820mm, Tamaño Min de Papel: 210 X 300mm, Temperatura de Laminado: 80-110 C, Velocidad de laminado: 0-60m/min, Voltaje: 220V 60/50HZ.	2024		Please Call

MONTACARGAS

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy which is available upon request.

All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7755	Clark	C25C	Montacargas 2012 Clark C25C, S/N: 4800 M2325 4x03 CNF, Características: Capacidad de Carga: 5000 libras, Desplazamiento lateral, Free Lift, Preparado para Mordaza, Propano, Ruedas Solidas, Torre con tres etapas de elevacion.	2012		Please Call
7559	Hyster	S120XLS	Montacargas 2004 Hyster S120XLS, S/N: D004V09598S, Características: Altura Max: 400 cm, Altura Min. Mastil: 2057 mm - 2286 mm, Desplazamiento lateral, Mordaza para rollos de papel, Peso del Montacargas: 8500 kg, Propano, Ruedas Solidas.	2004		Please Call
7782	Toyota	8FBE20U	Montacargas 2018 Toyota 8FBE20U, S/N: 14014, Características: Capacidad Máxima: 1400 kg, Desplazamiento lateral hidráulico, Electrico, Estilo de mastil: FSV, Posicionado de uñas hidráulico, Ruedas Solidas, Subida libre, Tipo de llanta: Solida, Torre triple, Truck weight: 3100 kg.	2018		Please Call
7781	Toyota	8FGCU25	Montacargas 2017 Toyota 8FGCU25, S/N: 77403, Características: Desplazamiento lateral hidráulico, Posicionado de uñas hidráulico, Propano, Ruedas Solidas, Subida libre, Tipo de llanta: Solida, Torre triple.	2017		Please Call
7019	Yale	GLC040	Montacargas 1999 Yale GLC040, S/N: A809N07514W, Características: Altura Max. Mastil: 2108 mm, Desplazamiento lateral, Fork length: 965mm, Mastil Doble.	1999	5780	Please Call

PEGADORA DE CAJAS

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7241	Jagenberg	Diana 90-2	Pegadora de Cajas 1993 Jagenberg Diana 90-2, S/N: 1045260, Características: Abridores del 1er y 3er hendido de la caja, Alimentador continuo por fricción con velocidad variable, Dos carros superiores e inferiores, Dos galgas limitadoras del paso del cartón, Fondo automatico, Fondo Automatico: Predoblado del 3er hendido hasta 90 grados, Material: Recubierto de PE de una o dos caras, Mecanismo para ajuste longitudinal de los brazos superiores e inferiores, Regulacion mecanica de la presion de la banda de prensado.	1993		Please Call
7600	Royo Machinery	RZY-800	Pegadora de Cajas 2016 Royo Machinery RZY-800, S/N: 10327, Características: Alimentador continuo por fricción con velocidad variable, Aplicación de goma con doble disco superior, Espesor del cartón: 200-700 gsm, Flauta corrugada tipo: N F E, Fondo automático, Fondo Automático: Pre-doblado del 3er hendido hasta 90 grados, Fresadora de bordes, Partida Arancelaria sugerida: 8441.30.9000, Pegado lineal, Pegado lineal: Predoblado del primer hendido hasta 135 grados, Peso 4.2t, Potencia Requerida: 6.37kw, Tamaño max. de caja: 700 x 550mm Fondo Automático, Tamaño Max. de caja: 800 x 550mm Pegado Lineal, Tamaño min. de caja: 200 x 100mm Fondo Automático, Tamaño min. de caja: 75 x 80mm Pegado Lineal, Un tanque de goma inferior izquierdo, Velocidad: 0-260m/min.	2016		Please Call

PLEGADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
----	------------	--------	-----------------	-----	------------	--------

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy which is available upon request.

All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

7267	Baum	714	Plegadora 2005 Baum 714, S/N: 86-D-211, Características: Alimentación por aire, Dos Bandejas, Maquina de Mesa, Preparacion Rapida.	2005	Please Call
6763	MBO	T-49 / 4	Plegadora 1992 MBO T-49 / 4, S/N: P2/08, Características: 1era Unidad - 4 bolsas, Alimentación por aire, Alimentador de Pila, Caja de control, Contador, Preparacion Rapida, Rodillos Combo, Salida de Banda.	1992	Please Call
6486	Stahl	KD-78 4KZ	Plegadora 2002 Stahl KD-78 4KZ, S/N: 125434-274020, Características: Digital knife folder, Alimentación por aire, Alimentador de pila continua, Bandejas de doblado con deflectores colapsables, Contador, Noise hoods on all stations, Paralelo + 3 cuchillas, Pre-sitter shaft, Preparacion Rapida, Rodillos Combo, Salida de Banda, SBP Stacker, Seccion de 32 Paginas.	2002	Please Call
6250	Stahl	B-23 / 44	Plegadora 2008 Stahl B-23 / 44, S/N: 123R10007, Características: Slit/Score/Perforate in parallel section, 1 ángulo recto, 1era Unidad - 4 bolsas, 2nda Unidad - 4 bolsas, Alimentación por aire, Alimentador de pila continua, Bandejas de doblado con deflectores colapsables, Contador, Pre-sitter shaft, Preparacion Rapida, Rodillos Combo, Salida de Banda, Seccion Paralela.	2008	Please Call
7774	Stahl	T-36 / 44	Plegadora 1995 Stahl T-36 / 44, S/N: 81395-236066, Características: 1era Unidad - 4 bolsas, Alimentación por aire, Alimentador de Pila, Alimentador de pila continua, Apilador miniatura, Contador, Preparacion Rapida, Rodillos Combo, Salida de Banda.	1995	Please Call

PLOTTER DE CORTE

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7365	Royo Machinery	RZCAM-S1209A	Plotter de Corte 2022 Royo Machinery RZCAM-S1209A, S/N: SC2022000366, Características: Area de trabajo: 1200 x 900mm, Boligrafo para trazado, Compatibilidad: AutoCAD CorelDraw Optitex Shoemaster RECAD Gerber etc., Cortadora de cajas de muestras, Dimensiones: 1610 x 1330 x 1040 mm, Espesor de corte: 0.1-1.5mm (Max. 2mm), Fijacion del material: Por medio de vacio, Formato de archivos: HP-GL y GP-GL, Funciones: Corte medio corte marcado y trazado, Lenguaje de maquina: HP-GL and GP-GL, Materiales: Carton papel plastico EVA magnetico, Motor & Transmision: Servomotor guia lineal y correa dentada, Peso: 210 kg GW / 160 kg NW, Potencia Requerida: 1.1kW 220V 50/60Hz, Precision: +/-0.1mm, Velocidad de corte: Linea recta hasta 1500mm/sec.	2022		Please Call

PONCHADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
6729	GBC	MHP-17	Ponchadora 2004 GBC MHP-17, S/N: 4683S1298, Características: 230V 60Hz single phase, Capacidad de Perforado: .008", Dimensiones: 44.5 x 46.5 x 28.5 pulgadas, Interchangeable punching dies, Peso: 250kg / 550lbs, Up to 432 mm on the bind edge.	2004		Please Call

REDONDEADORA DE ESQUINAS

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy which is available upon request.

All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7084	Southworth Machine Co.	PUC	Redondeadora de Esquinas 1980 Southworth Machine Co. PUC, S/N: 1232, Características: 10 cm Lift Capacity, Corner Sizes Handled: 3 - 16 mm, Net Weight: 86 kg, Table Depth: 6 cm, Table Height: 91 cm, Table Width: 51.5 cm.	1980		Please Call

SERIGRAFICA UV

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7533	Royo Machinery	RJB-780	Serigrafica UV 2023 Royo Machinery RJB-780, S/N: 70958, Características: Area de impresión Max.: 780 x 520mm, Dimensiones: 10500 x 2020 x 1270 mm, Espesor del papel: 90-350 gsm, Margen: < 13 mm, Peso 5.6t, Potencia lámparas IR: 1.2 kW x 4 lámparas (opcional), Potencia lámparas UV: 8 kW x 3 lámparas, Tamaño del marco: 940 x 940mm, Tamaño Max. de Papel: 780 x 540mm.	2023		Please Call

TALADRO

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
6770	Challenge	Century	Taladro 2000 Challenge Century, S/N: 64345, Características: Accionamiento a Motor, De pedestal, Semiautomatico, Una cabeza.	2000		Please Call

TROQUELADORA

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7240	Gietz	FSA 720	Troqueladora 1979 Gietz FSA 720, S/N: 11406, Características: Altura de la pila de entrada: 950mm, Avance de foil programable, Avances de Foil: 3, Diametro Max del foil: 160mm 1" core, Dimensiones: 4.3 x 3.6 x 1.9 m, Espesor Max. del papel: 0.5mm, Estampado al Calor, Peso Total: 7.0 Toneladas, Potencia Requerida: 34kw, Tamaño Max. de Papel: 720 x 520 mm, Tamaño Min de Papel: 297 x 210mm, Velocidad Maxima: 5000 golpes por hora.	1979		Please Call
7783	Heidelberg	S	Troqueladora 1959 Heidelberg S, S/N: 13193, Características: 4000 golpes por hora, Formato Max. de cartón: 540 x 720 mm, Peso: 4695 kg, Tamaño Min.: 11.5x17cm.	1959		Please Call
7784	Heidelberg	S	Troqueladora 1958 Heidelberg S, S/N: 12562, Características: 4000 golpes por hora, Formato Max. de cartón: 540 x 720 mm, Peso: 4695 kg, Tamaño Min.: 11.5x17cm.	1958		Please Call
7656	Royo Machinery	ML1100	Troqueladora 2024 Royo Machinery ML1100, S/N: 759190B, Características: Alimentación Manual, Dimensiones: 2020 x 2010 x 1900 mm, Espesor del papel o cartón: 100-2000 gsm, Longitud Max. de troquelado: 3000 mm, Lubricación centralizada con bomba automática, Para papel corrugado o laminado desde 1 a 8 mm, Peso Total: 4.5 Toneladas, Peso Total: 6 Toneladas, Potencia Requerida: 5.5kw, Tamaño Max de Troquelado: 1100 x 800mm, Velocidad Max.: 1200 golpes por hora, Voltaje: 220V 3PH 60Hz.	2024		Please Call
7778	Royo Machinery	ML1500	Troqueladora 2023 Royo Machinery ML1500, Características: , , , , Ajuste micrométrico de la presión, Grua para remoción del marco, Placa de acero de 5mm, Alimentación Manual,	2023		Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy which is available upon request.

All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

			Area interior del marco: 1500 x 1050 mm, Cartón corrugado hasta 8.5mm, Dimensiones: 2650 x 2100 x 2050 mm, Embrague neumático, Espesor del papel o cartón: 100-2000 gsm, Longitud Max. de troquelado: 45 metros, Lubricación centralizada con bomba automática, Maquina con norma CE, Partida Arancelaria sugerida: 8443.19.8000 (Manual), Peso total: 7.3 Toneladas, Potencia Requerida: 7.5kw, Velocidad Max.: 14 +/-2 golpes por minuto, Voltaje: 220V 3PH 60Hz.			
7777	Royo Machinery	ML2500	Troqueladora 2023 Royo Machinery ML2500, S/N: Pending, Características: , , , , Ajuste micrométrico de la presión, Grúa para remoción del marco, Placa de acero de 5mm, Alimentación Manual, Area interior del marco: 2500 x 1500 mm, Cartón corrugado hasta 8.5mm, Dimensiones: 3600 x 2250 x 2500 mm, Embrague neumático, Espesor del papel o cartón: 100-2000 gsm, Longitud Max. de troquelado: 70 metros, Lubricación centralizada con bomba automática, Maquina con norma CE, Partida Arancelaria sugerida: 8443.19.8000 (Manual), Peso Total: 18.5 Toneladas, Potencia Requerida: 22kw, Velocidad Max.: 12 +/-2 golpes por minuto, Voltaje: 220V 3PH 60Hz.	2023		Please Call
7648	Royo Machinery	ML750	Troqueladora 2024 Royo Machinery ML750, S/N: Pending, Características: Alimentación Manual, Dimensiones: 1650 x 1400 x 1500 mm, Espesor del papel o cartón: 100-2000 gsm, Longitud Max. de troquelado: 1500 mm, Lubricación centralizada con bomba automática, Para papel corrugado o laminado desde 1 a 8 mm, Peso Total: 2.2 Toneladas, Potencia Requerida: 2.2kw, Tamaño Max de Troquelado: 750 x 520mm, Velocidad Max.: 1500 golpes por hora, Voltaje: 220V 3PH 60Hz.	2024		Please Call
7688	Royo Machinery	RDC-1060C	Troqueladora 2018 Royo Machinery RDC-1060C, S/N: 18051-3-10, Características: Altura de la pila de entrada: 1380mm, Altura de la pila de salida: 1100 mm, Cartón corrugado hasta 4mm, Dimensiones: 4990 x 2700 x 2060 mm, Espesor del papel o cartón: 100-2000 gsm, Lubricación centralizada con bomba automática, Margen Min. de Pinza: 5mm, Peso total: 17 Toneladas, Potencia Requerida: 18kw, Precisión de troquelado: +/- 0.1mm, Presión Max. de Troquelado: 250 Toneladas, Tamaño Max de Troquelado: 1060 x 780mm, Tamaño min. de papel: 450 x 360mm, Velocidad Max.: 8000 golpes por hora, Voltaje: 220V 3PH 60Hz.	2018		Please Call
7761	Royo Machinery	RDC-800H	Troqueladora 2017 Royo Machinery RDC-800H, S/N: Pending, Características: Altura de la pila de salida: 1030mm, Cartón corrugado hasta 2mm, Dimensiones: 4290 x 2330 x 1980 mm, Distacia min. a la 1ar pleca: 12 mm, Doble guía lateral por empuje o halado, Embrague neumático, Espesor del papel o cartón: 100-2000 gsm, Lubricación centralizada con bomba automática, Margen min. de pinza: 7 mm, Panel de control digital LED, Partida Arancelaria sugerida: 8441.4000 (Automatica), Peso total: 10 Toneladas, Potencia Requerida: 13kw, Precisión de troquelado: +/- 0.1mm, Presión Max. de Troquelado: 150 Toneladas, Salida non-stop con cortina, Tamaño Max de Troquelado: 800 x 620mm, Unidad de Precarga, Velocidad Max.: 8500 golpes por hora, Voltaje: 220V 3PH 60Hz.	2017		Please Call
7492	Royo Machinery	RHT-1050	Troqueladora 2024 Royo Machinery RHT-1050, S/N: 0128, Características: Altura de la pila de entrada: 1380mm, Altura de la pila de salida: 1100 mm, Dimensiones: 4820 x 3865 x 2200mm, Lubricación centralizada con bomba automática, Max. altura de la pila de salida: 1280mm, Min. del margen: 9mm, Peso total: 15 Toneladas, Potencia Requerida: 16kw, Precisión de troquelado: +/- 0.075mm, Presión Max. de Troquelado: 300 Toneladas, Tamaño máx. de troquelado: 1040 x 730mm, Tamaño max. de troquelado: 1050 x 740mm, Tamaño	2024	NA	Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy which is available upon request.

All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.

min. de papel: 400 x 360mm, Velocidad Max.: 7500 golpes por hora, Voltaje: 220V 3PH 60Hz.

7651	Royo Machinery	TYMB750	Troqueladora 2024 Royo Machinery TYMB750, S/N: 759190D, Características: Alimentación Manual, Avance de foil programable, Dimensiones: 2150 x 1400 x 1900 mm, Espesor del papel o cartón: 100-2000 gsm, Estampado al calor, Lubricación centralizada con bomba automática, Para papel corrugado o laminado desde 1 a 8 mm, Peso Total: 2.5 Toneladas, Presión Max. de Troquelado: 100 Toneladas, Velocidad Maxima: 1400 golpes por hora, Voltaje: 220V 3PH 60Hz.	2024		Please Call
----------------------	----------------	---------	--	------	--	-------------

TROQUELADORA DE ALIMENTACIÓN A ROLLO

ID	Fabricante	Modelo	Características	Año	Imp. Circa	Precio
7536	Royo Machinery	RPY-950	Troqueladora de Alimentación a Rollo 2024 Royo Machinery RPY-950, S/N: 108158, Características: Diametro Maximo del Rollo: 1800 mm, Dimensiones (LxWxH): 4200 x 2100 x 1850 mm, Espesor del material: 100-800 gsm, Peso 7t, Potencia Requerida: 14.5kw, Precisión: +-0.10mm, Presión Max. de Troquelado: 350 Toneladas, Sensor para lectura de marca de registro con reconocimiento de color, Tamaño Max de Troquelado: 950 x 540 mm, Velocidad Max.: 12000 golpes por hora.	2024		Please Call

All sale and purchase transactions are undertaken subject to our standard terms and conditions, a copy which is available upon request.

All prices shown in this list are subject to fluctuations in the currency exchange rate used to calculate the price in United States Dollars.